



Maak het waar. Met KIWITZ.

PRESTATIEVERKLARING

(conform verordening (EU) Nr. 305/2011)

Voor het product

Weber.floor 4640

Nr. DoP-NL-Weber-floor-4640

1. Unieke identificatiecode van het producttype :

EN 1504-3:2005 ZA 1

2. Type, productie- of serienummer of ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :

Productdatum/productielijn/zaknummer en productievevestiging wordt op de verpakking of op de afleveringsdocumenten geprint

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :

Product voor statische- en niet-statisch relevant betonherstel, handmatige verwerking, doorsnede herstel door betonneren, beton- en mortelverwerking als spuitbeton, verhoging van de betondekking op wapening door middel van cementgebonden mortel of beton en doorsnedeherstel met mortel of beton.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :

**Kiwitz B.V.
De Hogenkamp 22
7071 EC ULFT
Tel: +31 (0)315 270 620
www.kiwitz.nl**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt :

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V :

Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) systeem 2+

7. Geharmoniseerde norm:

EN 1504-3:2005 ZA 1

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt :

De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Polymer Instituut, identificatienummer 1119, heeft onder systeem 2+ de taken uitgevoerd.

9. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

Niet van toepassing

10. Aangegeven prestatie :

Essentiële kenmerken ¹	Prestaties ²
Druksterkte	Klasse R4
Chloride-ionen concentratie	≤ 0,05 %
Hechtvermogen	≥ 2,0 MPa
Beperkt slinken/zwellen	NPD
Carbonatatie bestendigheid	bestand
Elasticiteitsmodule	≥ 20 GPa
Bestand tegen temperatuurschommelingen	≥ 2,0 MPa
Stroefheid	NPD
Warmte uitzettingscoëfficiënt	NPD
Capillaire wateropname	≤ 0,05 kg/(m ² *H 0,5)
Brandgedrag	A2fl – S1
Gevaarlijke substanties	In overeenstemming met EN 1504-3, 5.4

Toelichting bij de tabel :

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald.

2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken.

Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No Performance Determined) vermeld.

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:

a) referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie; of b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet :

Niet van toepassing

11. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 10 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Hanneke Kowitz, Algemeen Directeur
(naam en functie)

Uift, 01/02/2022
(plaats en data van uitgave)

