


Kiwitz ADT 901 Afdichtband VV

Vlies versterkt, elastisch afdichtband op basis van natuurlijke rubber.



Toepassingen

Kiwitz ADT 901 Afdichtband VV wordt toegepast als een duurzaam waterdichte afdichting in de hoeken onder keramische tegels in combinatie met hechtende dichtingslagen. Om het afdichtband optimaal te laten aansluiten in het afdichtingssysteem is de achterzijde volledig bekleed met een vlies. De voorzijde heeft aan weerszijden een vlies van 5 cm breed. Het totale band is 12 cm breed.

Technische gegevens

Kleur:	grijs
Dikte:	0,60 mm
Breedte:	120 mm
Gewicht:	60 g/m ¹
Equivalente luchtdikte:	5 m
Waterdrukbelasting:	waterdicht bij 3 bar
rek (in dwarsrichting):	150%
rek (in lengterichting):	30%
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +90°C

Verwerkingsvoorschrift

De ondergrondvoorbehandeling is afhankelijk van de soort ondergrond, de kwaliteit en het aan te brengen afdichtingssysteem. Een geschikte primer toepassen. Na droging van het voorstrijkmiddel ca. 5 cm overlappend met het afdichtband instrijken met het afdichtingsmiddel.

Het afdichtband op de gewenste lengte snijden en in de nog verse dich-

tingslaag inbedden en aandrukken.

Let op een overlapping van het afdichtband van minstens 5 cm.

Oneffenheden kunnen met een troffel worden plat gedrukt. Daarna 2 tot 3 dichtingslagen over het gehele oppervlak aanbrengen en daarbij het afdichtband volledig met het overige materiaal afwerken.

Door de materiaalkeuze wordt een uitstekende combineerbaarheid en een goede verbinding met polymeedispersies, minerale flexibele afdichting en reactieve harsen verkregen. Voordat meer lagen worden opgebracht, wordt aanbevolen om een hechtingstest c.q. praktijktest uit te voeren.

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking, mits koel en vorstvrij opgeslagen, in principe onbeperkt houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Restanten en de verpakking kunnen verwijderd worden volgens de reguliere regelgeving.

Verbruik

Rekening houden met een overlapping van minstens 5 cm.

Verpakking	Artikelnummer	Hoeveelheid op pallet
rol 50 m1, 12 cm breed (Afdichtband VV)	ITEM.0001633	60 rollen



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten

Tegelzettersproducten

Beton- en morteltechnologie

Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfst
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl

Kiwitz ADT 901 Afdichtband VV

Vlies versterkt, elastisch afdichtband op basis van natuurlijke rubber.