

## Kiwitz RNG 100

Vloeibaar, oplosmiddelvrij, huidvriendelijk olie- en vetoplossingsconcentraat.



### Producteigenschappen

Kiwitz RNG 100 is geschikt voor het snel verwijderen van sterk vervuilde oppervlakken zoals olie, vet, nicotine-aanslag, oude waslagen. Het heeft een niet corrosieve werking, waardoor het risico van corrosie op apparatuur en meubilair nihil is. Het is zeer geschikt als voorreinigingsmiddel voordat men gaat lijmen of primen. Goed alternatief voor ammoniak.

### Toepassingen

Geschikt voor het snel verwijderen van sterk vervuilde oppervlakken zoals olie, vet, nicotineaanslag en oude waslagen. Zeer geschikt als voorreinigingsmiddel voordat men gaat lijmen of primeren. Goed alternatief voor ammoniak.

### Technische gegevens

oplosmiddel	geen
kleur	helder geel
consistentie	vloeibaar
pH-waarde	13
dichtheid	1,06 g/cm <sup>3</sup>
viscositeit dynamisch	< 20 mPas
verwerking	verdund aanbrengen met een spons
noodzakelijke behandeling	1 tot 3 keer, afhankelijk van de mate van vervuiling
dosering bij lichte vervuiling	100 ml op 5 ltr water
dosering bij zware vervuiling	500 ml op 5 ltr water
gebruik in sprayflacons	20 ml op 500 ml water

### Verwerkingsvoorschrift

Een verdunding gebruiken, afhankelijk van de aard van de vervuiling, van 2.5-5%. Kiwiz RNG 100 altijd verdund gebruiken. Voor het ontvetten van oppervlakken een gebruiksverdunding hanteren van 2-3%. Oplossing aanbrengen op de ondergrond, inwerktijd in acht nemen

van enkele minuten, eventueel ondersteunen met een spons of borstel. Daarna de oplossing, met de vervuiling verwijderen en naspoelen met schoon water. Voor het snel verwijderen van oude waslagen een oplossing gebruiken van 20%. Kiwiz RNG 100 volledig en overvloedig met een mop aanbrengen en ca. 5 min. laten inwerken. Vervolgens met een schrobmachine of schrobber de te strippen vloer bewerken. De vuillaag dan door middel van een trekker of waterzuiger verwijderen. Indien niet alle oude waslagen zijn verwijderd deze handelwijze herhalen. Goed met SCHOON water naspoelen. Er dient op gelet te worden dat na de inwerktijd en de schrobhandeling het vuile water direct wordt verwijderd, omdat anders dit vuile water aan de ondergrond gaat hechten. Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. Voor meer productinformatie kijk op onze website [www.kiwiz.nl](http://www.kiwiz.nl).

### Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, vorstvrije opslag in de originele, gesloten verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

### Gezondheids- en milieuaspecten

Veiligheidsinformatie:

- Irriterend voor de ogen en de huid.
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoeien en deskundig medisch advies inwinnen.
- Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
- Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de vervuilingsgraad van de te behandelen ondergrond. Bij lichte vervuiling is de dosering 100 ml op 5 ltr water. Bij zware vervuiling 500 ml op 5 ltr water en voor het gebruik in een sprayflacon is de dosering 20 ml op 500 ml water.

### Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen. Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens te vervallen. Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

### Verpakking

5 kg bus

### Artikelnummer

ITEM.0001760

## Kiwitz RNG 100

Vloeibaar, oplosmiddelvrij, huidvriendelijk olie- en vetoplossingsconcentraat.



**MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.**

[Afdichtingsproducten](#)  
[Tegelzettersproducten](#)  
[Beton- en morteltechnologie](#)  
[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Ulfst  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)