

Kiwitz RNG 510

Epoxygluiverwijderaar



Producteigenschappen

- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing.
- Sterk reinigend vermogen.

Toepassingen

Geschikt voor binnen- en buitentoepassing. Kiwiz RNG 510 is geschikt voor geglaazuurde en ongeglaazuurde tegels, porcelein-aardewerk, glasmozaïek, etc. Het verwijdt o.a. hardnekkige epoxyharsresten, polymeercoatings en waxlagen na de verwerking van allerlei soorten 2K voegmortels o.b.v. epoxy.

Technische gegevens

kleur	gebroken wit tot geel
vorm	vloeibaar preparaat
reuk	karakteristiek
vlampunt (°C)	75 °C
dichtheid	0,980 kg/ltr
verwerkingstemp.	minimaal +5 °C tot maximaal +35 °C
verpakking	flacons 1 ltr (12 per doos)

Verwerkingsvoorschrift

Test voor het toepassen de oppervlakte op kleurechtheid. Kiwiz RNG 510 moet onverdund, verzadigd worden opgebracht. Na een inwerktijd van minimaal 60 minuten (tot maximaal 420 minuten) moet met geschikte pads (de meest ideale manier is met groene schuursponsjes) de oppervlakte worden geschuurd/geschrobd en het daardoor ontstane vervuilde sop worden verwijderd. Bij extreme vervuiling is het zinvol om meerdere malen gedurende de inwerktijd door te schuren/schrobben, zonder de vervuilde laag te verwijderen. De oppervlakte moet gedurende deze behandeling nat worden gehouden. Bij sterk optredende verschijnselen kan de inwerktijd met 8 uur worden verlengd. Eventueel moeten deze handelingen vaker worden herhaald, om tot een goed resultaat te leiden. Aansluitend de vloer goed schrobben met warm water met daaraan toegevoegd een zuurvrij reinigingsmiddel (bijv. Kiwiz LS Ontvetter). Ten slotte met schoon water vaak en grondig naspoelen.

Let op !

Door de goede werking van dit product worden niet alle epoxyhars resten van het oppervlak verwijderd, maar ook de bovenste laag van de voegen kan schade ondervinden. Na dit reinigingsproces liggen de voegen in de meeste gevallen iets dieper. De voegen kunnen ook iets uitbleken. Dat is echter een normaal gevolg.

Aanvullende aanwijzingen:

Leg vóór gebruik altijd een proefvlak aan om de gewenste inwerktijd en het resultaat te bepalen. Bescherm aangrenzende objecten door middel van

afdekken of afplakken.

Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar, of te vinden op onze website www.kiwitz.nl.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, vorstvrije opslag in de originele, gesloten verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Veiligheidsinformatie:

- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
- Schadelijk bij inslikken.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
- geen braken opwekken.
- Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar, of te vinden op onze website www.kiwitz.nl.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de vervuiling per behandeling. 1 ltr voor ca. 10-15 m²

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen. Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens te vervallen. Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Verpakking

Artikelnummer

1 ltr flacon

ITEM.0002346



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten

Tegelzetersproducten

Beton- en morteltechnologie

Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulft
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulft

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl

Kiwitz RNG 510
Epoxyслуierverwijderaar