



Maak het waar. Met KIWITZ.

PRESTATIEVERKLARING

(conform verordening (EU) Nr. 305/2011)

Voor het product

Kiwitz MRT 510

Nr. DoP-NL-Kiwitz-MRT-510

1. Unieke identificatiecode van het producttype :

EN 1504-3:2005

2. Type, productie- of serienummer of ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :

Productdatum/productielijn/zaknummer en productievevestiging wordt op de verpakking of op de afleveringsdocumenten geprint

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :

Betonreparatiemortel voor constructieve en niet constructieve reparaties van beton.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :

**Kiwitz B.V.
De Hogenkamp 22
7071 EC ULFT
Tel: +31 (0)315 270 620
www.kiwitz.nl**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt :

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V :

Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) systeem 2+ en systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt :

EN 1504-3:2005

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

Niet van toepassing



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

9. Aangegeven prestatie :

Essentiële kenmerken ¹	Prestaties ²	Systeem ter beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid ³	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	Klasse R4	Systeem 2+	EN 1504-3:2005
Chloride gehalte	≤ 0,05%		
Hechtkracht	≥ 2,0 MPa		
Verhinderde krimp/zwel	≥ 2,0 MPa		
Carbonatatie weerstand	Voldoet		
Elasticiteitsmodul	≥ 20 GPa		
Thermische compatibiliteit	NPD		
Stroefheid	NPD		
Warmte uitzettingscoëfficiënt	NPD		
Capillaire absorptie	NPD		
Brandklasse	Klasse E	Systeem 3	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	Systeem 2+	

Toelichting bij de tabel :

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald,

2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken.

Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No Performance Determined) vermeld,

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:

a) referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie; of b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet :

Niet van toepassing

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Hanneke Kiwitz, Algemeen Directeur
(naam en functie)

Uft, 16/03/2022
(plaats en data van uitgave)

..... 

Bijlage bij de prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 6(5) van de Verordening bouwproducten en de REACH verordening nr. 1907/2006, artikel 31 of artikel 33

1. (31) Veiligheidsinformatieblad (MSDS) : beschikbaar op www.kiwitz.nl
2. (33) Informatie over zeer zorgwekkende stoffen: niet van toepassing