



Maak het waar. Met KIWITZ.

PRESTATIEVERKLARING

**(conform verordening (EU) Nr. 305/2011)
voor het product**

KIWITZ PRM 225

Nr. DoP-NL- PRM 225 - 2

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

EN 1504-2: (1.3), (2.2) en (8.2), EN 13813

2. Type, partij- of serienummer dan wel ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Chargennummer: zie de verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

EN 1504-2: Oppervlaktebeschermingsproduct – deklaag; beschermingsmiddel tegen het indringen van stoffen; voor het reguleren van de vochtthuishouding en voor het verhogen van de elektrische weerstand.

EN 13813: Kunstharsvloerafwerking en grondering voor toepassingen binnen.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Kiwitz B.V.
De Hogenkamp 22
7071 EC ULFT
Tel: +31 (0)315 270 620
www.kiwitz.nl

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

EN 1504-2 : Systeem 2+ (voor gebruik in gebouwen en civieltechnische constructies)

EN 13813 : Systeem 4 (voor toepassingen binnen)

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 1504-2:2004

EN 13813: 2002

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische Specificaties
Lineair krimpen	NPD	EN 1504-2: 2004
Warmte uitzettingscoëfficiënt	NPD	
Cross-cut-test	NPD	
CO ₂ doorlaatbaarheid	sD > 50 m	
Waterdampdoorlatendheid	Klasse III	
Capillaire wateropname en waterdoorlatendheid	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	
Tolerantie voor temperatuurverandering	NPD	
Weerstand tegen thermische schokken	NPD	
Weerstand tegen chemicaliën	NPD	
Scheuroverbruggend vermogen	NPD	
Afscheurtest ter beoordeling van de hechtsterkte	≥ 2,0 (1,5) 2) N/mm ²	
Brandklasse	E	
Grip/ Slipweerstand	NPD	
Gedrag na kunstmatige verwerking	NPD	
Antistatisch gedrag	NPD	
Hechting op nat beton	NPD	
Gevaarlijke stoffen	NPD	


Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische Specificaties
Brandklasse	E _n	EN 13813: 2002
Vrijgekomen corrosieve bestanddelen	SR	
Waterdoorlatendheid	NPD	
Slijtvastheid	AR 1	
Hechtsterkte	B 1,5	
Slagvastheid	IR 4	
Contactgeluidisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Thermische isolatie	NPD	
Chemische bestendigheid	NPD	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Hanneke Kiwitz, Algemeen Directeur
(naam en functie)

Uift, 14/09/2026
(plaats en data van uitgave)


.....
(handtekening)

Bijlage(n): In overeenstemming met artikel 6(5) van de Verordening bouwproducten en de REACH verordening nr. 1907/2006, artikel 31 of artikel 33

- (31) Veiligheidsinformatieblad (MSDS) : beschikbaar op www.kiwitz.nl
- (33) Informatie over zeer zorgwekkende stoffen: Niet van toepassing