


Kiwitz ADT 901

Versterkt vlies, voorgevormd, elastische afdichtinghoek op basis van NBR-rubber.

	<p>Kiwitz ADT 901</p> <p>Toepassingsgebied Voor het afdichten van verbindingen en bewegingsvoegen in combinatie met afdichtings-systemen onder keramische tegels.</p> <p>Producteigenschappen Elastisch, Waterdicht, Scheuroverbruggend.</p>
---	---

Productomschrijving

Kiwitz ADT 901 Binnenhoek is een vlies versterkt, voorgevormd, elastische afdichtingshoek op basis van NBR-rubber.

Toepassingsgebied

Kiwitz ADT 901 Binnenhoek wordt toegepast als een duurzaam waterdichte afdichting in de hoeken onder keramische tegels in combinatie met hechtende dichtingslagen. Om de binnenhoek optimaal te laten aansluiten in het afdichtingssysteem is de voor- en achterzijde volledig bekleed met een vlies.

De afmeting van de binnenhoek is: 100 x 100 mm.

Producteigenschappen

- Elastisch
- Waterdicht
- Scheuroverbruggend

Verwerkingsvoorschriften

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrondvoorbereiding is afhankelijk van de soort ondergrond, de kwaliteit en het aan te brengen afdichtingssysteem. Een geschikte primer toepassen. Na droging van het voorstrijkmiddel ca. 5 cm overlappend met het afdichtband instrijken met het afdichtingsmiddel.

De afdichtingshoek in de nog verse dichtingslaag inbedden en aandrukken.

Na droging van de eerste laag vloeibare afdichting wordt het manchet door een volgende laag geheel in het afdichtingssysteem opgenomen. Overlapping met afdichtband dient tenminste 5 cm te bedragen.

Door de materiaalkeuze wordt een uitstekende combineerbaarheid en een goede verbinding met polymeerdispersies, minerale flexibele afdichting en reactieve harsen verkregen. Voordat meer lagen worden opgebracht, wordt aanbevolen om een hechtingstest c.q. praktijktest uit te voeren.

Kiwitz ADT 901

Versterkt vlies, voorgevormd, elastische afdichtinghoek op basis van NBR-rubber.

Technische gegevens

Kleur	Grijs
Dikte	0,6 mm
Lengte	100 mm
Breedte	100 mm
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +90°C

Productdetails

Opslag	Koel en droog.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele gesloten verpakking is het materiaal minimaal 24 maanden houdbaar.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0001636	Binnenhoek – 25 stuks per doos

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.