


Kiwitz ADT 901

Versterkt vlies, voorgevormd, elastische wandmanchet op basis van NBR-rubber.

	Kiwitz ADT 901
	Toepassingsgebied
	Voor het afdichten van verbindingen en bewegingsvoegen in combinatie met afdichtings-systemen onder keramische tegels.
	Producteigenschappen
	Elastisch, Waterdicht, Scheuroverbruggend.

Productomschrijving

Kiwitz ADT 901 Wandmanchet is een vlies versterkt, voorgevormd, elastische afdichtmanchet op basis van NBR-rubber.

Toepassingsgebied

Kiwitz ADT 901 Wandmanchet wordt toegepast als een duurzaam waterdichte afdichting van wanddoorvoeren, in combinatie met hechtende dichtingslagen onder keramische tegels. Om het wandmanchet optimaal te laten aansluiten in het afdichtingssysteem is de voor- en achterzijde volledig bekleed met een vlies.
Afmeting: 120 x 120 mm.

Producteigenschappen

- Elastisch
- Waterdicht
- Scheuroverbruggend

Verwerkingsvoorschriften

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrondvoorbehandeling is afhankelijk van de soort ondergrond, de kwaliteit en het aan te brengen afdichtingssysteem. Een geschikte primer toepassen. Na droging van het voorstrijkmiddel ca. 5 cm overlappend met het afdichtmanchet instrijken met het afdichtingsmiddel.

De wandmanchet over de doorgevoerde buis brengen en in de nog verse dichtingslaag inbedden en aandrukken. Na droging van de eerste laag vloeibare afdichting wordt het manchet door een volgende laag geheel in het afdichtingssysteem opgenomen.

Door de materiaalkeuze wordt een uitstekende combineerbaarheid en een goede verbinding met polymeerdispersies, minerale flexibele afdichting en reactieve harsen verkregen. Voordat meer lagen worden opgebracht, wordt aanbevolen om een hechtingstest c.q. praktijktest uit te voeren.

Kiwitz ADT 901

Versterkt vlies, voorgevormd, elastische wandmanchet op basis van NBR-rubber.

Technische gegevens

Kleur	Grijs
Dikte	0,6 mm
Lengte	120 mm
Breedte	120 mm
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +90°C

Productdetails

Opslag	Koel en droog.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele gesloten verpakking is het materiaal minimaal 24 maanden houdbaar.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0001634	Wandmanchet – 25 stuks per doos

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.