



## Kiwitz ADT 903

Sterk elastisch weefsel.

	<b>Kiwitz ADT 903</b>	
	<b>Toepassingsgebied</b>	
	Waterdichte afdichting in hoeken, Over dilatatievoegen, Onder keramisch tegelwerk.	
	<b>Producteigenschappen</b>	
	Waterondoorlatend, Scheuroverbruggend.	

### Productomschrijving

Kiwitz ADT 903 is een sterk elastisch weefsel.

### Toepassingsgebied

Kiwitz ADT 903 wordt in combinatie met vloeibare dichtingslagen toegepast als een duurzaam waterdichte afdichting in hoeken, over dilatatievoegen en bij aansluitingen van verschillende bouwmaterialen. Kiwitz ADT 903 wordt altijd toegepast onder keramisch tegelwerk.

### Producteigenschappen

- Waterdicht
- Scheuroverbruggend

### Verwerkingsvoorschriften

#### Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrondvoorbehandeling is afhankelijk van de soort ondergrond, de kwaliteit en het aan te brengen afdichtingssysteem. Een geschikte primer toepassen. Na droging van het voorstrijkmiddel ca. 5 cm overlappend met het afdichtband instrijken met het afdichtingsmiddel.

Het weefsel op de gewenste lengte snijden en in de nog verse dichtingslaag inbedden en aandrukken. Let op een overlapping van het afdichtband van minstens 5 cm.

Oneffenheden kunnen met een troffel worden plat gedrukt. Daarna 2 tot 3 dichtingslagen over het gehele oppervlak aanbrengen en daarbij het weefsel volledig met het overige materiaal afwerken.

Door de materiaalkeuze wordt een uitstekende combineerbaarheid en een goede verbinding met polymeerdispersies, minerale flexibele afdichting en reactieve harsen verkregen.

## Kiwitz ADT 903

Sterk elastisch weefsel.

---

### Technische gegevens

Samenstelling	90% polyester, 10% polypropylen fibergaren
Kleur	Wit
Trekkracht in de lengte richting	85 N/5 cm
Trekkracht in de schuine richting	170 N/5 cm
Maximale kracht in de lengte richting nadat het nat is geworden en scheurt	85 N/5 cm
Maximale kracht in de schuine richting nadat het nat is geworden en scheurt	170 N/5 cm
Rek in de lengte richting	60 %
Rek in de schuine richting	60 %
Luchtdoorlatendheid	Ca. 1750 l/m <sup>2</sup> *s
Brandklasse	B3,F
Gewicht	80 g/m <sup>2</sup>
Lengte	50 m <sup>1</sup>
Breedte	150 mm

### Productdetails

Opslag	Koel en vochtvrij.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele gesloten verpakking is het materiaal in principe onbeperkt houdbaar.

### Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0001696	Rol met 50 meter weefsel van 15 cm breed

### Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.