

## Kiwitz LMN 200

2K epoxyharslijm voor het ondervullen en verlijmen van losliggende tegels

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Kiwitz LMN 200</b></p> <p><b>Toepassingsgebied</b><br/>Vullen van holle ruimtes onder tegelwerk,<br/>Verlijmen van loszittende tegels,<br/>Voor binnen toepassingen.</p> <p><b>Eigenschappen</b><br/>Snel verhardend, Ook verhardend bij lage temperaturen,<br/>Lage viscositeit, goed indringend vermogen,<br/>Hecht uitstekend op diverse materialen.</p> |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Productomschrijving

Kiwitz LMN 200 is een lijm op basis van een 2 componenten epoxyhars. Door de zeer lage viscositeit is het product uitermate geschikt voor injectiewerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het ondervullen van losliggende tegels. De set bestaat uit: een koker met 2k Injectiehars, 1x Mixertip en 1x Injectietip. De mixertip en injectietip zijn ook los verkrijgbaar.

### Toepassingsgebied

Kiwitz LMN 200 is speciaal ontwikkeld voor het vullen van holle ruimtes onder tegelwerk en het verlijmen van loszittende tegels.

### Producteigenschappen

- Snel verhardend
- Ook verhardend bij lagere temperaturen
- Lage viscositeit, goed indringend vermogen
- Uitstekende hechting op diverse materialen
- Goed bestand tegen water, zwakke zuren, basen en olie

### Verwerkingsvoorschriften

#### Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Metalen moeten worden geschuurd voor het verwijderen van de oxide laag en hierna goed schoon gemaakt worden.

## Kiwitz LMN 200

2K epoxyharslijm voor het ondervullen en verlijmen van losliggende tegels

### Verwerking

Lees voor de verwerking altijd de veiligheidsinformatie en gebruik passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Boor met een boortje 3 mm in de voeg om zo de te vullen ruimte te kunnen bereiken. Bewaar het boorsel om na de injectie het boorgaatje mee te repareren.

Bevestig de mixertip op de koker en vervolgens de injectietip op de mixertip. Snij de injectietip op de gewenste diepte.

Vanwege de kans op onvoldoende menging, wordt aanbevolen de eerste hoeveelheid materiaal niet te gebruiken.

Injecteer de gemengde hars via het boorgat in de holle ruimte. Vul de holle ruimte compleet inclusief het boorgat.

Wrijf het bewaarde boorsel in het boorgat om de reparatie zo min mogelijk kleurverschil te laten hebben met de rest van de voeg. Na 90 minuten is de voeg weer beloopbaar.

### Technische gegevens

Samenstelling  
Kleur  
Verwerkingstijd  
Uithardingstijd  
Eindsterkte na  
Viscositeit mengsel  
Hardheid  
Mengverhouding

Giethars op basis van 2 componenten epoxy  
Transparant gelig  
Ca. 30 minuten (100 gram bij 20°C)  
Ca. 1,5 uur bij 20°C  
Ca. 24 uur bij 20°C  
400 mPa.s bij 23°C  
80 Shore D  
A : B = 100 : 50  
(gewicht/volume)

### Productdetails

Opslag  
Houdbaarheid

Droog en vorstvrije opslag  
Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal ten minste 24 maanden houdbaar

### Verpakking

**Artikelnummer**  
ITEM.0002634

**Verpakking**  
180 ml Patroon met mixertip en injectietip.

### Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.