

Kiwitz PRM 108

Grondlaag voor zuigende ondergronden.

	Kiwitz PRM 108			
Toepassingsgebied				
Als voorstrijkmiddel voor zuigende ondergronden zoals bijvoorbeeld gipspleisters, gipskartonplaten, gipsvezelplaten, poreus beton, cementaire pleisters, vezelcement platen, beton, metselwerk, cementen dekvloeren en calcium dekvloeren. Voor vloeren en wanden. Uitsluitend voor binnen toepassingen.				
Eigenschappen				
Verbeterd de hechting op de ondergrond, Stofbindende en waterafstotende werking, Voorkomt te snelle uitdroging van navolgende lagen, Makkelijk verwerkbaar, alkalibestendig en oplosmiddelvrij.				

Productomschrijving

Een oplosmiddelvrije primer voor zuigende ondergronden in binnen toepassingen.

Verlengt de open tijd en verbetert de hechting en voorkomt een te snelle uitdroging van navolgende lagen.

Toepassingsgebied

Kiwitz PRM 108 is een primer ter versterking van de ondergrond en ter verbetering van de hechtende werking van pleister-, egalisatie- en lijm mortels op zuigende ondergronden.

Kiwitz PRM 108 is geschikt om als grondlaag op gipspleisters, gipskarton- en gipsvezelplaten, poreus beton, cementaire pleisters, vezelcementplaten, beton, metselwerk, cementen dekvloeren en calciumsulfaat dekvloeren aangebracht te worden, voordat ze betegeld worden. Tegelijk wordt beschermd tegen te snelle wateronttrekking en daardoor wordt tevens de open tijd en de hechting van tegelijk verbeterd.

Producteigenschappen

- Verbeterd de hechting op de ondergrond
- Stofbindend
- Voorkomt te snelle uitdroging van navolgende lagen
- Voor alle zuigende ondergronden in een binnen toepassing
- Voor vloeren en wanden
- Gebruiksklaar
- Makkelijk met een kwast of rol verwerkbaar
- Oplosmiddelvrij
- Alkalibestendig

Kiwitz PRM 108

Grondlaag voor zuigende ondergronden.

Verwerkingsvoorschriften

Algemene aanwijzingen:

Alle eigenschappen hebben betrekking op een temperatuur van +23°C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Door hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid wordt de opdroging versneld, door lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid wordt de opdroging vertraagd. Bij gipshoudende ondergronden de aanbevelingen van de betreffende fabrikant in acht nemen.

Wateroplosbare lijmresten absoluut van de ondergronden verwijderen.

De aangebrachte grondlaag tegen verontreiniging en vocht beschermen.

Voorbereiding van de ondergrond:

De ondergronden moeten vast, stabiel, droog, vormvast genoeg zijn en vrij van stof, olie, vet en hechttingsverminderende bestanddelen. De ondergrond moet zuigend zijn.

Afbladderende mortel- en verfresten, kalkverf, krijtende lagen en losse delen moeten verwijderd worden en de oppervlakken van stof ontdaan.

De noodzakelijke voorbehandelingen van de betreffende ondergronden moeten aan de specifieke situatie op de bouwplaats aangepast worden.

Verwerking:

Kiwitz PRM 108 is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed oproeren. Bij een sterk zuigende ondergrond kan een tweede laag aangebracht worden.

Het materiaal dient gelijkmatig en verzadigend met geschikt gereedschap, zoals bijvoorbeeld een kwast, borstel, rol of spuit, aangebracht te worden. Plasvorming vermijden.

De aan te brengen hoeveelheid is afhankelijk van de ondergrond ca. 100 tot 250 gram/m².

De droogtijd is ca. 0,5 tot 2 uur, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. De droging controleren door middel van de kras- respectievelijk bevochtigingsproef. Als het product droog genoeg is, kan met de navolgende werkzaamheden voor het aanbrengen van een betegeling of een vloer begonnen worden. Lijm moet binnen 2 dagen aangebracht worden.

De werkgereedschappen onmiddellijk na het gebruik met water reinigen.

Technische gegevens

Samenstelling

Kleur

Aanbrenggereedschap

Droogtijd

Verwerkingstemperatuur

Dichtheid

Dispersie op basis van Styreen Butadien

Blauw

Kwast, borstel, rol of een geschikte spuit

Ca. 0,5 tot 2 uur, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid

Min. +5 °C tot max. +25°C

1 g/cm³

Verbruik/Rendement

Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond: ca. 100 tot 250 gram/m².



Kiwitz PRM 108

Grondlaag voor zuigende ondergronden.

Productdetails

Opslag

Houdbaarheid

Koel en vorstvrije opslag

Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal ten minste 12 maanden houdbaar

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking	Aantal per pallet
ITEM.0002440	IBC van 1000 kg	1
ITEM.0004110	Vat 200 kg	2
ITEM.0003730	Can van 10 kg	60

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.