

Kiwitz PRM 320

Sneldrogende primer op basis van een bitumenemulsie voor ondergronden die met bitumen dichtingslagen worden afgewerkt.



Kiwitz PRM 320

Toepassingsgebied

Primer voor ondergronden die afgewerkt gaan worden met bitumen dichtingslagen.

Eigenschappen

Sneldrogend,
Dringt goed in de ondergrond en is stofbindend,
Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk,
Breed inzetbaar.

Productomschrijving

Kiwitz PRM 320 is een sneldrogende oplosmiddelvrije, bitumenhoudende primer die gebruikt wordt om minerale ondergronden en pleisterwerk ondergronden te voorzien van een hechtlaag waarna deze afgewerkt kunnen worden met bitumen dichtingslaag. De primer is eenvoudig te verwerken.

Toepassingsgebied

Kiwitz PRM 320 wordt ingezet als primer bij ondergronden die afgewerkt gaan worden met bitumenpasta; Kiwiz ADT 320 PS.

De primer bevordert de hechting van bitumenpasta en kan worden toegepast op beton, metselwerk, pleisterwerk en andere voorkomende ondergronden in de bouw.

Producteigenschappen

- Snelle droging
- Hoog indringend vermogen in de ondergrond en goede stofbinding
- Universeel inzetbaar
- Klaar voor gebruik
- Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk

Verwerkingsvoorschriften

Vorbereitung van de ondergrond:

De ondergrond moet vorstvrij, vast, vlak en draagkrachtig zijn en daarnaast ook vrij van olie, vet, stof en andere hechtingsverminderende lagen. Scheuren of gaten moeten hersteld worden voor de primer aangebracht kan worden.

Verwerking:

Kiwitz PRM 320 is gebruiksklaar. Voor gebruik goed roeren.

Het materiaal dient gelijkmatig en verzadigend met geschikt gereedschap, zoals bijv. een kwast, borstel, roller of spuit, aangebracht te worden. Plasvorming vermijden.

De aan te brengen hoeveelheid is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond ca. 0,2 l/m².



Kiwitz PRM 320

Sneldrogende primer op basis van een bitumenemulsie voor ondergronden die met bitumen dichtingslagen worden afgewerkt.

De droogtijd is ca 0,5 tot 1 uur maar is sterk afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Bij het aanbrengen is de emulsie bruin en als deze is opgedroogd, zwart. Als het product droog genoeg is, kan met de navolgende werkzaamheden begonnen worden.

De werktgereedschappen onmiddellijk na het gebruik met water reinigen.

Technische gegevens

Basis	Bitumen, toeslagstoffen
Kleur	Bruin zwart
Aanbrenggereedschap	Geschikte spuit, borstel, kwast of roller
Droogtijd	0,5 tot 1 uur totdat deze zwart is
Verwerkingstemperatuur	+5 °C
Dichtheid	1,0 g/cm ³
pH-waarde	11,0 – 11,5

Verbruik/Rendement

Het verbruik is afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond: ca. 0,2 l/m².

Met 10 liter kun je ca. 50 m² behandelen.

Productdetails

Opslag	Vorstvrij, pallets niet op elkaar stapelen.
Houdbaarheid	Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal ten minste 12 maanden houdbaar.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking	Per Pallet
ITEM.0003714	Emmer van 10 Liter	44 emmers

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.