

# Kiwitz RNG 650

Afmesvloeistof

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div data-bbox="564 530 809 566" data-label="Section-Header"><h2>Kiwitz RNG 650</h2></div> <div data-bbox="564 654 788 685" data-label="Section-Header"><h3>Toepassingsgebied</h3><p>Glad maken van pas gekitte siliconen oppervlakken,<br/>Geschikt voor binnen- en buiten toepassing.</p></div> <div data-bbox="1340 526 1430 609" data-label="Image"></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Productomschrijving

Kiwitz RNG 650 zorgt voor het snel en efficiënt afmetten van de meeste kitsoorten.

## Toepassingsgebied

Geschikt voor het nat afmetten van kitvoegen.

Afwasmiddelen zijn door de droogglansstoffen niet geschikt omdat de glansmakers ervoor kunnen zorgen dat de aangebrachte randen van de kit worden aangetast en de kit op den duur minder duurzaam maakt. Wij adviseren daarom om te kiezen voor een professionele afmesvloeistof.

## Producteigenschappen

- Voor een mooie strakke kitvoeg
- Voor binnen- en buiten toepassingen
- Resten afmesvloeistof kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf

## Verwerkingsvoorschriften

### Verwerken

Het geleverde product moet voor gebruik worden verdund. Hiertoe een 1 - 3% oplossing in water maken (1 - 3 delen afmesvloeistof op 100 delen water). Na het aanbrengen van de kit worden het oppervlak van de voeg en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met verdunde afmesvloeistof m.b.v. een kwast of spray.

Hierna de voeg afwerken met een spatel, plamuurmes, pvc-pijpje of kit afwerkhoutje. Nadat de voeg is gladgestreken, kan men deze afwerken met een met verdunde afmesvloeistof bevochtigde vinger voor een glad eind resultaat.

Na het gebruik van Kiwiz RNG 650 afmesvloeistof wordt geadviseerd om de direct aangrenzende vlakken te reinigen of na te spoelen met ruim water om evt. spoorvorming te voorkomen.

Resten van Kiwiz RNG 650 afmesvloeistof kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.



# Kiwitz RNG 650

Afmesvloeistof

## Technische gegevens

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Kleur                 | Kleurloos tot lichtgeel |
| Consistentie          | Vloeibaar               |
| pH-waarde             | 7                       |
| Dichtheid             | 1,035 g/cm <sup>3</sup> |
| Viscositeit dynamisch | 1200 mPas               |

## Productdetails

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslag       | Droog en vorstvrij                                                                                    |
| Houdbaarheid | Bij correcte opslag in de originele gesloten verpakking is het materiaal minimaal 24 maanden houdbaar |

## Verpakking

| Artikelnummer | Verpakking     | Hoeveelheid         |
|---------------|----------------|---------------------|
| ITEM.0002347  | 1 liter Flacon | 12 flacons per doos |

## Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.