

Weber.voegenverf

Dispersieverf voor het herstellen/aanpassen van de kleur van cementaire voegen.

	Weber.voegenverf	
	Toepassingsgebied	
	Opfrissen/bijwerken van voegen van keramische tegels, Geschikt voor wand- en vloertegelwerk.	
	Producteigenschappen	
	Oplosmiddelvrij, Vrij van gevaarlijke stoffen, Milieu ongevaarlijk, Water- en vuilafwijzend, Bestand tegen alkalische ondergronden en niet-schurende reinigingsmiddelen.	

Productomschrijving

Weber.voegenverf is een dispersieverf voor het herstellen/aanpassen van de kleur van cementaire voegen.

Toepassingsgebied

Weber.voegenverf is een op Weber voegkleuren afgestemde speciaaldispersie welke wordt gebruikt voor het opfrissen en of bijwerken van verkleurde cementaire voegen bij wand- en vloertegelwerk. Het is alleen geschikt voor toepassing bij voegen bij keramische tegels.

De te behandelen ondergrond moet droog en schoon zijn. De mat opdrogende voegenverf is oplosmiddelvrij, vrij van gevaarlijk stoffen, milieu ongevaarlijke en water- en vuilafwijzend. De voegenverf is bestand tegen alkalische ondergronden en niet schurende reinigingsmiddelen zoals bijvoorbeeld zeep en shampoos.

Weber.voegenverf is niet geschikt voor natuursteen of sterk zuigende tegels.

Producteigenschappen

- Alleen geschikt voor toepassing bij voegen bij keramische tegels
- Oplosmiddelvrij
- Vrij van gevaarlijke stoffen
- Milieu ongevaarlijk
- Water- en vuilafwijzend
- Bestand tegen alkalische ondergronden en niet-schurende reinigingsmiddelen

Verwerkingsvoorschriften

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond, voegmortel, moet vast, draagkrachtig en vrij zijn van stof, vuil, olie en losse delen. Zachte en beschadigde voegen moeten uitgekrabd en vernieuwd worden. Vette, beschimmelde of vervuilde voegen moeten grondig worden gereinigd met spons en een reiniger voor huishoudelijk gebruik. Kalkresten dienen te worden verwijderd. De gereinigde oppervlakken moeten met veel water worden nagespoeld en vervolgens worden gedroogd.

Weber.voegenverf

Dispersieverf voor het herstellen/aanpassen van de kleur van cementaire voegen.

Verwerking

Weber.voegenverf voor gebruik goed oproeren en met een kleine kwast/penseel gelijkmatig dekkend op de voegen aanbrengen. Het materiaal wordt iets over de voegrand aangebracht.

Na 60 minuten wordt het gehele tegelvlak licht vochtig gemaakt. Vervolgens wordt na 5 minuten met een vochtige spons (ruwe zijde) in diagonale en ronddraaiende bewegingen het overtollige en door het water opgezwollen materiaal van de tegels verwijderd zodat de voegranden zicht weer scherp aftekenen.

Aansluitend het gehele oppervlak met een licht vochtige spons, zachte zijde, reinigen en laten drogen. Na enige uren drogen dient het gehele oppervlak nogmaals grondig gereinigd te worden. De met voegenverf herstelde voegen mogen pas na 2 dagen belast worden (douches).

Voegenverf mag NIET verwerkt worden bij object- en omgevingstemperaturen onder +5°C en boven +25°C.

Technische gegevens

Productsamenstelling
Klimaatconditie
Verwerkingstemperatuur
Benodigd gereedschap

Acrylaat dispersie
20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid
Tussen +5 en +25 °C
Kleine kwast, penseel, spons

Verbruik/Rendement

Het verbruik is afhankelijk van tegelformaat en voegbreedte. Gemiddeld is 250 ml voldoende voor 10-15 m².

Productdetails

Opslag
Houdbaarheid

Droog en vorstvrij.
Bij correcte opslag in de originele verpakking is het materiaal minimaal 12 maanden houdbaar.

Verpakking

Artikelnummer	Verpakking
ITEM.0000083	1 ltr emmer - antraciet
ITEM.0002558	1 ltr emmer – bahamabeige
ITEM.0002559	1 ltr emmer – caramel
ITEM.0002560	1 ltr emmer – terracotta
ITEM.0002561	1 ltr emmer – donkergrijs
ITEM.0002562	1 ltr emmer - edelwit
ITEM.0002563	1 ltr emmer – ivoor
ITEM.0002564	1 ltr emmer – grijs
ITEM.0002565	1 ltr emmer – havannabruin
ITEM.0002566	1 ltr emmer – lichtgrijs
ITEM.0002567	1 ltr emmer – manhattan
ITEM.0002568	1 ltr emmer – middelgrijs
ITEM.0002569	1 ltr emmer – notenbruin
ITEM.0002570	1 ltr emmer – pergamon/jasmijn
ITEM.0002571	1 ltr emmer – zwart
ITEM.0002572	1 ltr emmer – zilvergrijs
ITEM.0002573	1 ltr emmer - cementgrijs



Weber.voegenverf

Dispersieverf voor het herstellen/aanpassen van de kleur van cementaire voegen.

Disclaimer

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.