

# Voorkom lekkende kelders.



## Voor elke situatie vind je bij Kiwitz een waterdichte oplossing.

In Nederland is de grondwaterstand relatief hoog, in sommige gevallen slechts 20 cm onder maaiveld. Als een kelder niet goed waterdicht is, is de kans op lekkages groot. Daarom is het van belang om bij de bouw van een kelder te investeren in een waterdichte oplossing. Als je een kelder later alsnog waterdicht laat maken of de lekkages moet verhelpen, dan ben je minimaal het 10-voudige kwijt.

### De zekerheden van kelderafdichting buitenzijde bij Kiwitz:

- ✓ Een duurzaam waterdichte kelder, daardoor een prettig leefklimaat.
- ✓ Voldoet aan de NEN EN 15814+A2.
- ✓ Scheuroverbruggende systemen.
- ✓ Zeer goed verwerkbaar, ook bij vochtige en koude omstandigheden.
- ✓ Producten zijn gebaseerd op 70 jaar kennis en innovatie.
- ✓ Al meer dan 1.000.000 m<sup>2</sup> aan kelderwand afgedicht met deze producten.

### Innovatie

Bij Kiwitz zijn we altijd bezig hoe wij onze klanten nog beter kunnen helpen. Tegenwoordig kun je de buitenzijde van kelders ook afdichten met cementaire producten. Na uitgebreid testen hebben wij ook een cementair afdichtingproduct in ons assortiment opgenomen. Dit is een 2 componenten-reactieproduct waarbij de uitharding veel gecontroleerder plaatsvindt. **Het materiaal is één dag na het aanbrengen uitgehard, onafhankelijk van de weersomstandigheden.**

**KIWITZ**

Maak het waar. Met KIWITZ.

# Optimale afdichting van gebouwen tegen elke waterbelasting

Kelders worden gemaakt uit verschillende materialen en kennen verschillende waterbelastingen.



Waterbelasting door bodemvochtigheid

Waterbelasting door niet-stuwend water

Waterbelasting door opstuwend water en/of grondwater.

Geen weefsellaag

Weefsellaag in naden & hoeken

Weefsellaag noodzakelijk

## Systemopbouw



## Verwerkingsproces



## Details



Buisdoorvoer




Afdichtingsdetail aansluiting van spouwmuur op kelderwand

1. Ondergrond voorbereiden
2. Holle kim aanbrengen
3. Voorstrijken

4. Schraplaag aanbrengen
5. Eerste afdichtingslaag
6. Weefsellaag

7. Tweede afdichtingslaag
8. Plaatsen isolatie Roofmate SLX



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[www.kiwitz.nl/toepassingen/kelder/buitenzijde](http://www.kiwitz.nl/toepassingen/kelder/buitenzijde)

### Kiwitz B.V.

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Uift

Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)