

weber.fug 885

Primer voor kitvoegen op niet-zuigende ondergronden.



Producteigenschappen

- Verbetert de hechting op niet-zuigende ondergronden

Toepassingen

Voorstrijk ter verbetering van de hechting van siliconenkit op niet zuigende hechtvlakken.

Technische gegevens

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| samenstelling | oplosmiddel, acryl-siliconenhars |
| aanbrenggereedschap | lap, doek |

Verwerkingsvoorschrift

Algemene aanwijzingen

Door de verscheidenheid van de verschillende materialen die in contact komen met de dichtstof en de kit en de diverse verschillende oppervlakte-eigenschappen is geen algemene maatregel te treffen. Gelieve vooraf tests uitvoeren, indien nodig.

Bijzondere aanwijzingen

Aan materialen die aan de bovenliggende dichtingsmassa licht bewegende bestanddelen kunnen afgeven, zoals bijvoorbeeld zeer weekmakende PVC, teer of bitumen, is geen of onvoldoende hechting te bereiken. Veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Ondergrond

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, droog en vrij zijn van stof en andere verontreinigingen.

Verwerking

Primer met een lap of een doek dun opbrengen.

Bij de verwerking het contact met vochtigheid zo klein mogelijk zien te houden. De potjes moeten daardoor gesloten bewaard blijven. Het bruikbare materiaal kan worden overgegoten in kleinere potjes. Dan moet het zo snel mogelijk - binnen 2 uur - worden verwerkt. Bij kristalvorming is het effect van de hechting met de lijm verminderd.

Na een uitdamp tijd van ca. 30 minuten kan de siliconenkit worden aange-

bracht.

Veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Opslag en houdbaarheid

Bij een koele droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 18 maanden houdbaar.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de voegdimensies. Bij een 10 mm voegdiepte ca. 1,0 ml/m tot 5,0 ml/m.

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren.

Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoop en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooiën alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Overige informatie

weber.fug 885 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

| Verpakking | Artikelnummer |
|-------------|---------------|
| 250 ml blik | ITEM.0000251 |



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
 Tegelzetersproducten
 Beton- en morteltechnologie
 Vloer- en wandsystemen

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|----------|--------------------|
| Postadres | Postbus 120 NL - 7070 AC Ulft | Telefoon | +31 (0)315 270 620 |
| Bezoekadres | De Hogenkamp 22 NL - 7071 EC Ulft | Fax | +31 (0)315 270 621 |
| | | E-mail | info@kiwitz.nl |
| | | Internet | www.kiwitz.nl |