

## Kiwitz Gevelimpregneer S

### Gevelimpregneermiddel (hydrofoberend).



#### Producteigenschappen

- Is buitengewoon breed inzetbaar, ook op licht-vochtige ondergronden.
- Is reeds op 14 dagen oud voegwerk inzetbaar.
- Wordt ingezet op ondergronden, zoals o.a. gevelsteen, cementgebonden pleisterwerk, zandsteen, beton en kalkzandsteen.
- Heeft geen invloed op het dampregulerend vermogen.
- Gebaseerd op een aromaatvrij oplosmiddel en heeft een sterk remmend effect op de vorming van mos en alg.
- Een behandeling met Kiwitz Gevelimpregneer S is lange tijd werkzaam.

#### Toepassingen

Wordt toegepast op ondergronden, zoals o.a. gevelsteen, cementgebonden pleisterwerk, zandsteen, beton en kalkzandsteen. In tegenstelling tot vele andere gevelimpregneermiddelen heeft Kiwitz Gevelimpregneer S vrijwel geen kleuraanpassende invloed op de ondergrond.

#### Technische gegevens

samenstelling	basis van oligomeer siloxaan en bevat een koolwaterstof
voorkomen	vloeistof
kleur	kleurloos
pH	n.v.t.
actieve stoffen	6 - 10%
stabiliteit	stabiel

#### Verwerkingsvoorschrift

Voor een duurzaam waterdicht resultaat neemt u de volgende 8 stappen:  
 Renoveer de ondergrond: voegwerk en scheuren herstellen.  
 Verwijder alle losse delen.  
 Reinig bij voorkeur enkele dagen voor de behandeling de ondergrond (vetvrij maken).  
 Beoordeel de ondergrond op aanwezig vocht, het impregneermiddel dient n.l. goed opgenomen te worden met een minimaal verbruik van 0,5 liter per m<sup>2</sup>.  
 Tref voorzorgsmaatregelen om spatten op kunststoffen, bestrating, bitumen

en glas te vermijden.

Bij eventuele gemorste spatten direct reinigen met een geschikt middel. Breng middels de vloeimethode (met een drukspuit) onder lage druk bij een temperatuur boven 4 °C de vloeistof aan op de gevel. Indien het verbruik lager is dan 0,5 liter per m<sup>2</sup>, dient er een 2e behandeling "nat in nat" uitgevoerd te worden.

Reinig gereedschappen met terpentijn.

#### Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking is het materiaal, minimaal 12 maanden houdbaar.

#### Gezondheids- en milieuaspecten

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Gebruik tijdens de verwerking bescherming voor uw handen; Beschermde handschoenen van Nitrilrubber in de dikte van 0,4 mm, volgens de norm EN ISO 374.

Gebruik tijdens de verwerking een bescherming voor uw ogen; Nauwaansluitende bril met zijbescherming, volgens de norm EN 166.

Zie voor de juiste informatie het meest actuele veiligheidsblad.

#### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. Voor een goede werking dient het impregneermiddel goed opgenomen te worden met een minimaal verbruik van 0,5 liter per m<sup>2</sup>.

#### Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen.

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren.

Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkopen leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

#### Verpakking

Verpakking	Artikelnummer
1000 ltr container	ITEM.0001496
210 ltr vat	ITEM.0001495
25 ltr can	ITEM.0001475
10 ltr can	ITEM.0001474
5 ltr can	ITEM.0001733

## **Kiwitz Gevelimpregneer S** Gevelimpregneermiddel (hydrofoberend).



**MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.**

Afdichtingsproducten  
Tegelzettersproducten  
Beton- en morteltechnologie  
Vloer- en wandssystemen

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Ulfth  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Ulfth

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)