


## Kiwitz ADT 901 Buitenhoek VV

Vlies versterkt, voorgevormd, elastische afdichtinghoek op basis van natuurlijke rubber.



### Toepassingen

Kiwitz ADT 901 Buitenhoek VV wordt toegepast als een duurzaam waterdichte afdichting in de hoeken onder keramische tegels in combinatie met hechtende dichtingslagen. Om de buitenhoek optimaal te laten aansluiten in het afdichtingssysteem is de voor- en achterzijde volledig bekleed met een vlies. Formaat: 100 x 100 mm.

### Technische gegevens

Kleur:	grijs
Dikte:	0,60 mm
Lengte:	100 mm
Breedte:	100 mm
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +90°C

### Verwerkingsvoorschrift

De ondergrondvoorbehandeling is afhankelijk van de soort ondergrond, de kwaliteit en het aan te brengen afdichtingssysteem. Een geschikte primer toepassen. Na droging van het voorstrijkmiddel ca. 5 cm overlappend met het afdichtmanchet instrijken met het afdichtingsmiddel.

De afdichtingshoek in de nog verse dichtingslaag inbedden en aandrukken. Na droging van de eerste laag vloeribare afdichting wordt het manchet door een volgende laag geheel in het afdichtingssysteem opgenomen. Overlap-

ping met afdichtband dient tenminste 5 cm te bedragen.

Door de materiaalkeuze wordt een uitstekende combineerbaarheid en een goede verbinding met polymeerdispersies, minerale flexibele afdichting en reactieve harsen verkregen. Voordat meer lagen worden opgebracht, wordt aanbevolen om een hechtingstest c.q. praktijktest uit te voeren.

### Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking, mits koel en vorstvrij opgeslagen, in principe onbeperkt houdbaar, in principe onbeperkt houdbaar.

### Gezondheids- en milieuaspecten

Restanten en de verpakking kunnen verwijderd worden volgens de reguliere regelgeving.

### Verbruik

Rekening houden met een overlapping van minstens 5 cm.

Verpakking	Artikelnummer
doos 25 stuks (Buitenhoek VV)	ITEM.0001637



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten  
Tegelzetersproducten  
Beton- en morteltechnologie  
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Uift  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)

## **Kiwitz ADT 901 Buitenhoek VV**

**Vlies versterkt, gevormd, elastische afdichtinghoek op basis van natuurlijke rubber.**