


## Kiwitz ADT 902 Wandmanchet PEVV

Vlies versterkt, elastisch afdichtings(wand)manchet op basis van poly-ethyleen.



### Producteigenschappen

Waterdicht en blijvend elastisch. De manchet bestaat uit een PE folie die aan beide zijden is voorzien van vlies. Deze materiaalcombinatie zorgt voor een uitstekend geheel met alle onder de tegels gebruikte afdichtingsmaterialen, zoals polymeerdispersies en minerale flexibele afdichtingsmiddelen als ook kunstharsafdichtingen.

### Toepassingen

Kiwitz ADT 902 Wandmanchet PEVV wordt toegepast als een duurzaam waterdichte afdichting onder keramische tegels. De ondergrond moet een toereikende stevigheid hebben, zoals verwarmde en onverwarmde cementdekvloeren, beton, metselwerk, poreus beton en stucmortels uit de mortelgroepen II, III en IV, als ook gipskarton- en gipsvezelplaten. Ook geschikt als afdichting onder keramische tegels bij de hogere belastingklassen A en C overeenkomstig de geldende normen en als afdichtbaan op balkons en terrassen onder keramische tegelvloeren. Formaat: 120 x 120 mm.

### Technische gegevens

kleur:	geel
dikte:	0,30 mm
lengte:	120 mm
breedte:	120 mm
inhoud doos:	25 stuks

### Verwerkingsvoorschrift

#### Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrondvoorbehandeling is afhankelijk van de soort ondergrond, de kwaliteit en het aan te brengen afdichtingssysteem. Een geschikte primer toepassen. Na droging van het voorstrijkmiddel moet het oppervlak, waarin de manchet is gedrukt, met het afdichtingsmiddel worden ingestreken.

#### Verwerking:

De manchet moet om de buisdoorvoeren worden heengeschoven en in de nog verse dichtingslaag worden ingebed en aangedrukt. Na droging van de

1e laag, kan de wandmanchet met het aanbrengen van de 2e dichtingslaag volledig in het systeem worden opgenomen.

#### Richtlijnen voor vervolgwerkzaamheden:

De hoek is siliconenbestendig, er bestaat geen risico voor doorbloeden. Dunbedmortels en coatings kunnen direct in het systeem worden opgebracht. Voordat verdere producten worden opgebracht, is een verdraagzaamheidstest aan te bevelen.

#### Reining van het aanbrenggereedschap:

Gereedschap en de vervuilde plekken direct na gebruik reinigen met water.

### Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking, mits koel en vorstvrij opgeslagen, in principe onbeperkt houdbaar.

### Gezondheids- en milieuaspecten

Restanten en de verpakking kunnen verwijderd worden volgens de reguliere regelgeving.

### Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten dienen in acht te worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Verpakking	Artikelnummer
doos 25 stuks	ITEM.0001639



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)

[Tegelzetterproducten](#)

[Beton- en morteltechnologie](#)

[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Uift  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)

## **Kiwitz ADT 902 Wandmanchet PEVV**

**Vlies versterkt, elastisch afdichtings(wand)manchet op basis van poly-ethyleen.**