


Kiwitz ADT 902 Binnenhoek PEVV

Vlies versterkt, voorgevormde, elastische afdichtingsbinnenhoek op basis van poly-ethyleen.



Producteigenschappen

Waterdicht en blijvend elastisch. De binnenhoek bestaat uit een PE folie die aan beide zijden is voorzien van vlies. Deze materiaalcombinatie zorgt voor een uitstekend geheel met alle onder de tegels gebruikte afdichtingsmaterialen, zoals polymeerdispersies en minerale flexibele afdichtingsmiddelen als ook kunstharafdichtingen.

Toepassingen

Kiwitz ADT 902 Binnenhoek PEVV wordt toegepast als een duurzaam waterdichte afdichting onder keramische tegel. De ondergrond moet een toereikende stevigheid hebben, zoals verwarmde en onverwarmde cementdekvloeren, beton, metselwerk, poreus beton en stucmortels uit de mortelgroepen II, III en IV, als ook gipskarton- en gipsvezelplaten. Ook geschikt als afdichting onder keramische tegels bij de hogere belastingklassen A en C overeenkomstig de geldende normen en als afdichtbaan op balkons en terrassen onder keramische tegelvloeren.

Technische gegevens

kleur:	geel
dikte:	0,30 mm
lengte:	100 mm
breedte:	100 mm
inhoud doos:	25 stuks

Verwerkingsvoorschrift

Vorbereiding van de ondergrond:

De voorbereiding van de ondergrond is afhankelijk van het gekozen afdichtingssysteem. Een geschikte primer aanbrengen. Na droging van de primer moet het oppervlak, waarin de binnenhoek is gedrukt, met het afdichtingsmiddel worden ingestreken.

Verwerking:

De afdichtingshoek in de nog verse dichtingslaag inbedden en aandrukken. Met het aanbrengen van de tweede dichtingslaag wordt de binnenhoek

volledig in het systeem opgenomen.

Richtlijnen voor vervolwerkzaamheden:

De hoek is siliconenbestendig, er bestaat geen risico voor doorbloeden. Dunbedmortels en coatings kunnen direct in het systeem worden opgebracht. Voordat verdere producten worden opgebracht, is een verdraagzaamheidstest aan te bevelen.

Reining van het aanbrenggereedschap:

Gereedschap en de vervuilde plekken direct na gebruik reinigen met water.

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking, mits koel en vorstvrij opgeslagen, in principe onbeperkt houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Restanten en de verpakking kunnen verwijderd worden volgens de reguliere regelgeving.

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten dienen in acht te worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

Verpakking	Artikelnummer
doos 25 stuks	ITEM.0001641



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzetersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres	Postbus 120 NL - 7070 AC Uift	Telefoon	+31 (0)315 270 620
Bezoekadres	De Hogenkamp 22 NL - 7071 EC Uift	Fax	+31 (0)315 270 621
		E-mail	info@kiwitz.nl
		Internet	www.kiwitz.nl

Kiwitz ADT 902 Binnenhoek PEVV

Vlies versterkt, voorgevormde, elastische afdichtingsbinnenhoek op basis van poly-ethyleen.