

Kiwitz ADT 902 Afdichtbaan/Afdichtband PEVV

Vlies versterkte, elastische afdichtbaan/afdichtband op basis van poly-ethyleen.



- Anhydrietvloeren: 0,5 %
- Verwarmde anhydrietvloeren: 0,3 %

Verwerking:

De benodigde banen voor verwerking op maat knippen of snijden. Met een 4 mm vertanding een flexibele dunbedmortel LMN 570 op het oppervlak aanbrengen. De banen in het verse mortelbed inbedden en met een gladde spaan volvlakking aandrukken. De stootranden kunnen overlappend of met een extra afdichtband worden afgewerkt. Deze zijn te verlijmen met een van onze vloeibare afdichtingsmaterialen. Een overlapping van minstens 5 cm is nodig. Buisdoorvoeren en afvoeren zijn af te dichten met wand- en vloermanchetten ADT 902. Deze kunnen vers in de 1e afdichtingslaag worden ingebed en met het aanbrengen van de 2e afdichtingslaag volledig in het systeem worden opgenomen.

Richtlijnen voor vervolgwerkzaamheden:

De gelegde banen kunnen na overeenkomstige uithardingstijden van elke gebruikte dunbedmortel met keramische tegels worden belegd. ADT 902 PEVV kan NIET als afwerking worden gebruikt en dient met een bescherm-laag zoals een keramische afwerking te worden afgewerkt.

Reining van het aanbrenggereedschap:

Gereedschap en de vervuilde plekken direct na gebruik reinigen met water.

Producteigenschappen

Kiwitz ADT 902 PEVV Afdichtbaan is een tweezijdig met folie voorziene afdichtbaan. Het materiaal is hoog scheurbestendig, waterdampremmend en is goed toepasbaar onder cementaire dunbedmortels en vloeistof afdichtingen, zoals polymeerdispersies, flexibele dichtingsmassa en reactieharsen. De baan laat zich makkelijk verwerken en is zeer geschikt voor projecten die onder tijdsdruk staan. Verouderings- en alkalibestendig.

Toepassingen

Kiwitz ADT 902 Afdichtbaan PEVV wordt toegepast als een duurzaam waterdichte afdichting onder keramische tegel. De ondergrond moet een toereikende stevigheid hebben, zoals verwarmde en onverwarmde cementdekvloeren, beton, metselwerk, poreus beton en stucmortels uit de mortelgroepen II, III en IV, als ook gipskarton- en gipsvezelplaten. Ook geschikt als afdichting onder keramische tegels bij de hogere belastingklassen A en C overeenkomstig de geldende normen en als afdichtbaan op balkons en terrassen onder keramische tegelvloeren.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| kleur: | geel |
| dikte: | 0,35 mm |
| breedte: | 1 m ¹ |
| lengte v/e rol: | 30 m ¹ |
| totale gewicht: | 240 g/m ¹ |
| verwerkingstemperatuur: | >+5 °C |
| equivalente luchtlaagdikte: | 90 m ¹ |
| soort materiaal | poly-ethyleen |

Verwerkingsvoorschrift

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet vast, draagkrachtig en grotendeels vlak zijn.olie-, vet of andere ontkistingsmiddelen verwijderen. Grindnesten en luchtbellen alsook oneffenheden zijn met een minerale reparatiemortel weg te werken. Een geschikte primer opbrengen.

Het restvochtgehalte mag de volgende waardes niet overschrijden:

- Cementdekvloeren: 2 %

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking, mits koel en vorstvrij opgeslagen, in principe onbeperkt houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Restanten en de verpakking kunnen verwijderd worden volgens de reguliere regelgeving.

Verbruik

Het verbruik is 1,05 m¹ per m¹ (rekening houden met een overlapping van 5 cm).

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten dienen in acht te worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd.

| Verpakking | Artikelnummer | Hoeveelheid op pallet |
|----------------------------|---------------|-----------------------|
| rol 30 mtr (100 cm breed) | ITEM.0001651 | |
| rol 50 mtr (12,5 cm breed) | ITEM.0001638 | 28 rollen |