



**Maak het waar. Met KIWITZ.**

## **PRESTATIEVERKLARING**

**DoP-NL- LMN 580-1**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

LMN 580

C1 FTE; volgens NEN EN 12004

2. Type, partij- of serienummer dan wel ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Productiedatum/productielijn/zaknummer en productievestiging wordt op de verpakking of op de afleveringsdocumenten geprint.

3. Beoogde gebruik(en):

Snel uithardende cementgebonden tegelijm met verminderde slip en verlengde open tijd voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek op vrijwel alle ondergronden in binnen- en buitentoepassing.

4. Fabrikant:

Kiwitz B.V.

De Hogenkamp 22

7071 EC Uft

Tel : + 31 (315 270 620

[www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 12004: 2007+A1 : 2012 Lijmen voor tegels – Definities en eisen

Aangemelde instantie(s):

MPA-NRW met identificatienummer 0432. Testcertificaat 220007403-09-01

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing



Maak het waar. Met KIWITZ.

9. Aangegeven prestatie :

1. Essentiële kenmerken	2 Prestaties	3 Geharmoniseerde technische specificaties
Brandklasse	E	NEN EN 12004: 2012-09
Initiële hechtsterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na veroudering door droogte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na veroudering door warmte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na inwerking van water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na vorst/dooi cycli	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	NPD	

NPD" (No Performance Determined = Geen prestaties bepaald)

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald,

2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No Performance Determined = Geen prestaties bepaald) vermeld,

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:

a) referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie; of b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet :

[Niet van toepassing](#)

10. De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Vordering (EU) nr.305/2011 onder exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Jan-Paul Kiefmann, Algemeen Directeur**  
(naam en functie)



(handtekening)

Ulft, 04/02/2016  
(plaats en data van uitgave)

Bijlage(n):

In overeenstemming met artikel 6(5) van de Verordening bouwproducten en de REACH verordening nr. 1907/2006, artikel 31 of artikel 33

1. (31) Veiligheidsinformatieblad (MSDS) : [beschikbaar op www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)
2. (33) Informatie over zeer zorgwekkende stoffen: [Niet van toepassing](#)