

## Kiwitz RNG 650

### Afmesvloeistof



#### Producteigenschappen

- Geschikt voor het nat afmessen van kitvoegen.
- Wordt geconcentreerd geleverd.
- Resten afmesvloeistof kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

#### Toepassingen

Geschikt om de oppervlakken van siliconen glad te maken. Afwasmiddelen zijn door ingebouwde droogglansstoffen niet voor deze toepassing geschikt. Universeel toepasbaar.

#### Technische gegevens

kleur	kleurloos tot lichtgeel
vorm	vloeibaar
geur	geurloos
pH-waarde	7
dichtheid	1,035 g/cm <sup>3</sup>
viscositeit (dynamisch)	1200 mPa.s
verpakking	flacons 1 ltr (12 per doos)

#### Verwerkingsvoorschrift

Het geleverde product moet voor gebruik worden verdund. Hiertoe een 1 - 3% oplossing in water maken (1 - 3 delen afmesvloeistof op 100 delen water). Na het aanbrengen van de kit worden het oppervlak van de voeg en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met verdunde afmesvloeistof m.b.v. een kwast of spray. Daarna de voeg afwerken met een spatel, plamuurmes of pvc-buis. Nadat de voeg is gladgestreken, kan met deze afwerken met een met verdunde afmesvloeistof bevochtigde vinger. Na het gebruik van Kiwiz

RNG 650 afmesvloeistof wordt geadviseerd om de direct aangrenzende vlakken te reinigen of na te spoelen met ruim water om evt. spoorvorming te voorkomen. Resten van Kiwiz RNG 650 afmesvloeistof kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

#### Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, vorstvrije opslag in de originele, gesloten verpakking, minimaal 24 maanden houdbaar.

#### Gezondheids- en milieuaspecten

Veiligheidsinformatie:

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar, of te vinden op onze website [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl).

#### Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen.

Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens te vervallen. Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Verpakking	Artikelnummer
1 ltr flacon	ITEM.0002347



**MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.**

Afdichtingsproducten  
 Tegelzetersproducten  
 Beton- en morteltechnologie  
 Vloer- en wandsystemen

Postadres	Postbus 120 NL - 7070 AC Ulft	Telefoon	+31 (0)315 270 620
Bezoekadres	De Hogenkamp 22 NL - 7071 EC Ulft	Fax	+31 (0)315 270 621
		E-mail	<a href="mailto:info@kiwitz.nl">info@kiwitz.nl</a>
		Internet	<a href="http://www.kiwitz.nl">www.kiwitz.nl</a>

**Kiwitz RNG 650**  
**Afmesvloestof**