

## weber.voegenverf

Dispersieverf voor het herstellen / aanpassen van de kleur van cementaire voegen.



### Producteigenschappen

- Alleen geschikt voor toepassing bij voegen bij keramische tegels.
- Niet geschikt voor natuursteen of sterk zuigende tegels.
- Oplosmiddelvrij
- Vrij van gevaarlijke stoffen
- Milieu-ongevaarlijk
- Water- en vuilafwijzend
- Bestand tegen alkalische ondergronden en niet-schurende reinigingsmiddelen

### Toepassingen

Weber.voegenverf (Deitermann Voegenverf) is een op Deitermann voegkleuren afgestemde speciaaldispersie welke wordt gebruikt voor het opruimen en of bijwerken van verkleurde cementaire voegen bij wand- en vloertegelwerk.

Het is alleen geschikt voor toepassing bij voegen bij keramische tegels. Niet geschikt voor natuursteen of sterk zuigende tegels. De te behandelen ondergrond moet droog en schoon zijn. De mat opdrogende Voegenverf is oplosmiddelvrij, vrij van gevaarlijke stoffen, milieuongevaarlijk en water- en vuilafwijzend. De voegenverf is bestand tegen alkalische ondergronden en niet-schurende reinigingsmiddelen zoals bijvoorbeeld zeep en shampoos.

### Technische gegevens

materiaal	oplosmiddelvrij, stofarm, milieuvriendelijk, water- en vuilafstotend
relatieve luchtvochtigheid	20 °C / 65%
bestand tegen	op alkalische ondergronden tegen schuurmiddelvrije reinigingsmiddelen zoals zeep en shampoos

### Verwerkingsvoorschrift

#### Ondergrond:

De ondergrond (voegmortel) moet vast, draagkrachtig en vrij zijn van stof, vuil, olie en losse delen. Zachte en beschadigde voegen moeten uitgekrabd en vernieuwd worden.

Vette, beschimmelde of vervuilde voegen moeten grondig worden gereinigd met spons en een reiniger voor huishoudelijk gebruik.

Kalkresten dienen te worden verwijderd.

De gereinigde oppervlakken moeten met veel water worden nagespoeld en

vervolgens worden gedroogd.

#### Gebruiksaanwijzing:

Deitermann Voegenverf voor gebruik goed oproeren en met een kleine kwast/penseel gelijkmatig dekkend op de voegen aanbrengen (het materiaal wordt iets over de voegrand aangebracht).

Na 60 minuten wordt het gehele tegelvlak licht vochtig gemaakt.

Vervolgens wordt na 5 minuten met een vochtige spons (ruwe zijde) in diagonale en ronddraaiende bewegingen het overtollige en door het water opgezwollen materiaal van de tegels te verwijderen zodat de voegranden zich weer scherp aftekenen.

Aansluitend het gehele oppervlak met een licht vochtige spons (zachte zijde) reinigen en laten drogen.

Na enige uren drogen dient het gehele oppervlak nogmaals grondig gereinigd te worden.

De met Voegenverf herstellende voegen mogen pas na 2 dagen belast worden (douches).

Voegenverf mag NIET verwerkt worden bij object- en omgevingstemperaturen onder +5 °C en boven +25 °C.

### Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.

### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van tegelformaat en voegbreedte. Gemiddeld is 250 ml voldoende voor 10-15 m<sup>2</sup>.

### Opmerkingen

Alle beschreven waarden betrekken zich op onze testen en praktijkervaringen en zijn niet voor alle situaties toepasbaar. In bepaalde gevallen dienen door de gebruiker praktijktesten te worden uitgevoerd.

### Verpakking Artikelnummer

1 ltr emmer (antraciet)	ITEM.0000083
1 ltr emmer (bahamabeige)	ITEM.0002558
1 ltr emmer (caramel)	ITEM.0002559
1 ltr emmer (terracotta)	ITEM.0002560
1 ltr emmer (donkergrijs)	ITEM.0002561
1 ltr emmer (edelwit)	ITEM.0002562
1 ltr emmer (ivoor)	ITEM.0002563
1 ltr emmer (grijs)	ITEM.0002564
1 ltr emmer (havannabruin)	ITEM.0002565
1 ltr emmer (lichtgrijs)	ITEM.0002566
1 ltr emmer (manhattan)	ITEM.0002567
1 ltr emmer (middelgrijs)	ITEM.0002568
1 ltr emmer (notenbruin)	ITEM.0002569
1 ltr emmer (pergamon/ jasmijn)	ITEM.0002570
1 ltr emmer (zwart)	ITEM.0002571
1 ltr emmer (zilvergrijs)	ITEM.0002572
1 ltr emmer (cementgrijs)	ITEM.0002573

## **weber.voegenverf**

**Dispersieverf voor het herstellen / aanpassen van de kleur van cementaire voegen.**



**MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.**

Afdichtingsproducten  
Tegelzettersproducten  
Beton- en morteltechnologie  
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Uift  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)