


Kiwitz VGC 850

Voegcoatingset



Producteigenschappen

- Eenvoudig te verwerken
- Sneldrogend (een evt. 2e laag kan al na 1 uur worden aangebracht)
- Kleurvast
- Vuilafstotend
- Geschikt voor natte ruimten
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing
- Bestaande voegstructuur blijft intact
- Beschikbaar in meerdere kleuren
- Na 2 uur met water te belasten

Toepassingen

Kiwitz VGC 850 maakt vervuilde, beschimmelde of verkleurde voegen weer als nieuw. Geschikt voor wand- en vloertegelwerk, ook in natte ruimten. Niet geschikt voor poreuze tegels. Het voegwerk dient minimaal 1 mm terug te liggen tov de tegels. Kiwitz VGC 850 is geen vul- of lijmiddel, de voeg dient technisch in orde te zijn.

Technische gegevens

samenstelling	dispersie
verwerkingstemperatuur	+ 5 °C - + 25 °C

Verwerkingsvoorschrift

Vorbereiding van de materialen:

Vul de doseerflacon met reiniger en water (tot 10% verdunnen met water). Draai de verstuiver op de flacon en deze is klaar voor gebruik. Schud de voegcoating voor gebruik. Draai de dop van het flesje en draai vervolgens de applicatiedop erop. Draai een applicatietip op de applicatiedop. Knip één van de applicatiedoeken in het gewenste formaat (niet te klein). Maak deze doek lichtvochtig.

Reinigen van de ondergrond:

Spray de voegen in met de reiniger. Laat het reinigingsmiddel 30 seconden inwerken. Reinig de vervuilde tegelvoegen met de schuurspons. Neem het vuil af met de geribbelde reinigingsdoek. Wacht met het aanbrengen van de coating tot de voegen droog zijn (TIP: reinig de avond van tevoren).

Aanbrengen voegcoating:

Breng met de speciale applicatietip een dunne lijn voegcoating aan op de voeg. Hierbij de fles schuin houden en niet krassen met de tip. Verdeel de coating over de vloer met de applicatieborstel. Niet te hard drukken en borstel vlak houden. Indien gewenst een tweede laag aanbrengen. Een tweede laag kan nodig zijn, indien het kleurverschil te groot blijkt voor één laag. Neem het overtollige materiaal op de tegels af met de applicatiedoek. Houd de doek vlak op de tegels en neem af met de voeg mee. Maak geen draaiende bewegingen! Hierna de sluijer verwijderen met een vochtige

reinigingsdoek.

Onderhoudsadvies:

Als VGC 850 na verloop van tijd vuil wordt kunt u het vuil binnen een paar minuten verwijderen door middel van onderstaande stappen: Breng de verdunde VGC 850 reiniger (tot 10% verdunnen met water in de doseerflacon) aan op de vervuilde tegelvoegen. Laat het reinigingsmiddel ongeveer 30 seconden intrekken.

U kunt het vuil gemakkelijk verwijderen van de voegen met de bijgeleverde reinigingsdoek.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht beschermde opslag in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar.

Gezondheids- en milieuaspecten

Raadpleeg voor de juiste informatie het meest recente veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsaanbevelingen: P102 - buiten het bereik van kinderen houden.

Verbruik

het verbruik van 120 ml voegcoating is bij:
20x40 tegels ca. 20-25 m²;
40x40 tegels ca. 40 m²;
10x10 tegels ca. 10 m².

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de etiketten dienen in acht te worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk bevestigd worden. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en bepalingen, die bijvoorbeeld ongevallenpreventie en de gezondheidsbescherming betreffen dienen door de ontvanger van onze producten onder eigen verantwoording in acht te worden genomen.

Overige informatie

Kiwitz VGC 850 is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole.

Verpakking	Artikelnummer
120 ml (wit 1)	ITEM.0002654
120 ml (grijs 1)	ITEM.0002655
120 ml (wit 2)	ITEM.0002657
120 ml (grijs 2)	ITEM.0002658
120 ml (grijs 3)	ITEM.0002659
120 ml (antraciet 2)	ITEM.0002661

Kiwitz VGC 850

Voegcoatingset



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten
Tegelzettersproducten
Beton- en morteltechnologie
Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Ulfst
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl