

Kiwitz KTN 680

Universele, elastische lijmkit, snel uithardend.



Producteigenschappen

- duurzaam elastisch blijvend
- hoge absorptie van akoestische vibraties
- neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- krimpvrij
- hoge mechanische weerstand
- schimmel- en bacteriebestendig
- geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen
- isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- overschilderbaar met de meeste watergedragen en 2k verfsystemen
- goed weer- en vochtbestendig
- hecht uitstekend zonder primer op de meeste, zelfs vochtige ondergronden

Toepassingen

KIWITZ KTN 680 heeft een zeer hoge aanvangskleefkracht en kan toegepast worden op de meest voorkomende ondergronden. KIWITZ KTN 680 is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van steen, beton, spiegels, glas, gips, PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, tin, aluminium, metalen, legeringen, RVS en HPL platen.

Technische gegevens

Leveringsvorm	290 ml koker
Verwerkingstemperatuur	tussen + 5 °C en + 40 °C.

Verwerkingsvoorschrift

De lijm met behulp van de V-tuit in verticale rillen 'ventilerend' aanbrengen. De onderlinge afstand tussen de rillen bedraagt 10 à 20 cm, daarna de materialen aandrukken, totdat er minimaal 2 à 3 mm afstand tussen het te

verlijmen materiaal en de ondergrond blijft. Kiwiz KTN 680 niet aanbrengen met dotten! Door de hoge aanvang sterkte is ondersteunen tijdens de uitharding in de meeste gevallen niet noodzakelijk.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, koele, vorstvrije opslag in de originele verpakking is het materiaal, minimaal 18 maanden houdbaar.

Opmerkingen

De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten, zolang zij binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

Het recht om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Verpakking	Artikelnummer
290 ml patroon (wit)	ITEM.0002780
290 ml patroon (grijs)	ITEM.0002781
290 ml patroon (zwart)	ITEM.0002782



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

Afdichtingsproducten

Tegelzettersproducten

Beton- en morteltechnologie

Vloer- en wandsystemen

Postadres Postbus 120
NL - 7070 AC Uift
Bezoekadres De Hogenkamp 22
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl

Kiwitz KTN 680

Universele, elastische lijmkit, snel uithardend.